

MULTIESTACIÓN DE FITNESS **MULTIPOWER SMITH MACHINE**

Centro de entrenamiento integral "Todo en Uno": Smith Machine asistida, doble polea cruzada (Crossover) regulable, jaula Power Rack y 10 accesorios profesionales.



Estructura de Acero Macizo • 345 kg Peso Neto

DIMENSIONES MONTADA (L x AN x AL)

2.330 x 1.890 x 2.230 mm

Geometría optimizada para techos residenciales y salas de entrenamiento profesional.

PESO NETO / BRUTO ESTRUCTURAL

345 kg (Neto) / 415 kg (Bruto)

Chasis ultra estable que no vibra ni se desplaza bajo cargas extremas.

SISTEMA DE POLEAS Y CARGAS

2 x 50 kg Placas Acero + Soporte Discos

Placas calibradas en tramos de 5 kg con amortiguación y ampliación para discos olímpicos de 50 mm.

CHASIS Y CALIBRE DE TUBOS

Tubo 50x100x2,5 mm + Inox 40x80x2,0 mm

Tubo ovalado de acero al carbono de alta densidad con soldaduras robotizadas continuas.

ESTACIONES Y ACCESORIOS PROFESIONALES INCLUIDOS DE SERIE

✓ **Smith Machine Guiada (Multipower)**
Guías de acero inoxidable pulido anti-oxidación con topes de seguridad ajustables.

✓ **Contractora de Pecho (Pec Deck)**
Brazos convergentes con acolchado anatómico transpirable anti-sudoración.

✓ **Estación de Fondos y Paralelas (Dips)**
Soportes desmontables para entrenamiento calisténico de tríceps y pectoral inferior.

✓ **Accesorio Landmine (Remo en Barra T)**
Pivote multidireccional giratorio para remos libres, press unilateral y rotaciones core.

✓ **6 Soportes para Discos Olímpicos**
Cuernos de almacenamiento integrados en el chasis para discos de 50 mm de diámetro.

✓ **Doble Polea Ajustable en Altura**
Sistema de transmisión cruzada fluido con selectores rápidos en toda la columna.

✓ **Barras de Dominadas Multi-Ángulo**
Agarre neutro, prono, supino y abierto con revestimiento rugoso antideslizante.

✓ **Soportes J-Hooks y Mini J-Hooks**
Ganchos con protección de uretano para barra olímpica libre (uso Jaula / Power Rack).

✓ **Reposapiés Antideslizante para Remo**
Plataforma de acero estriado para apoyo firme durante jalones en polea baja.

✓ **Mangos ABS Premium y Pasador Magnético**
Agarres de alta resistencia con tapas metálicas y pasador de seguridad imantado.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS Y NORMATIVA DE FABRICACIÓN

#	PARÁMETRO / COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CERTIFICADA
1	Dimensiones del Producto	2.330 mm (Largo) × 1.890 mm (Ancho) × 2.230 mm (Alto). Diseño compacto de máxima rigidez biomecánica para uso semiprofesional y profesional intensivo.
2	Embalaje y Transporte	Caja doble de madera de alta protección: 2.300 × 1.450 × 320 mm / 1.900 × 630 × 580 mm. Volumen total: 1,34 m³ en embalaje paletizado y reforzado anti-golpes.
3	Pesaje Estructural	Peso Neto: 345 kg / Peso Bruto: 415 kg. El elevado peso estructural garantiza anclaje absoluto al suelo sin necesidad de perforar el pavimento.
4	Torres de Placas de Peso	50 kg en placas macizas de acero por polea (100 kg en total) fraccionadas en tramos de 5 kg con amortiguación de sonido. <i>Incluye soportes extras para ampliar carga con discos olímpicos ilimitados.</i>
5	Material Principal del Marco	Soldadura continua de tubo ovalado de acero de alta densidad . Especificación de marco principal: 50 × 100 × 2,5 mm . Guías de deslizamiento en tubo de acero inoxidable 40 × 80 × 2,0 mm .
6	Tratamiento y Superficie	Pintura electrostática en polvo PFA DUPONT MP102 ecológico . Acabado horneado de máxima durabilidad, altamente resistente al sudor, arañazos, rozaduras y cambios de temperatura.
7	Rodamientos y Ejes Giratorios	Cojinetes de acero al cromo con alto contenido en carbono de grado precisión. Funcionamiento ultrasilencioso con una vida útil certificada de hasta 10 años sin holguras.
8	Sistema de Polea y Cable	Poleas de nylon autolubrificante que minimizan el coeficiente de fricción. Cable de acero aeronáutico de 6 mm con configuración "6 hilos × 9 alambres". Testado a +100.000 ciclos de carga bajo norma GB17498.
9	Mangos, Agarres y Terminales	Mangos de ABS de alto impacto con funda ergonómica de poliuretano (PU) antideslizante y tapas de remate metálicas para evitar desgastes y fisuras prematuras.
10	Tapicería y Respaldos	Tapizado en cuero PU de alta resistencia con doble costura perimetral. Relleno de esponja de alta densidad con gran memoria elástica, tratamiento antibacteriano, anti-humedad y protección anti-moho.

GARANTÍA FITEQUIPO

Chasis con garantía completa frente a defectos de fabricación. Soporte técnico directo y repuestos disponibles en España.

TRANSPORTE ESPECIALIZADO

Envío seguro paletizado en caja de madera reforzada con entrega concertada a pie de calle o instalación opcional.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Atención telefónica y por email de nuestros expertos en fitness para resolución de dudas biomecánicas o de montaje.

¿Necesitas asesoramiento o presupuesto personalizado?


www.fitequipo.com

info@fitequipo.com